

1 зад. Създайте БД за аптека. В нея трябва да се съхранява информация за -

- Име на лекарство
- Активно вещество на лекарство /!! Едно и също активно вещество може да се съдържа в лекарства с различно име/
- Производител
- Цена на лекарството
- Наличност на лекарството
- Срок на годност на лекарството

2 Зад. Направете CRUD за всички* таблици в БД.

- въвеждане, отпечатване, промяна и изтриване на данните от таблицата.

всички* - означава, че за някои от таблиците за да изведете/ползвате пълната информация, ще трябва да направите JOIN заявки и да прецените коя част от информацията, съдържаща се в резултата от заявката, е подходяща за отпечатване в браузъра/за потребителя.

Във формата за create и update за тези таблици, някои от полетата за въвеждане ще бъдат select. При тях атрибутът value ще е равен на съответното id, но потребителя ще вижда името на съответната опция за избор. Например -

```
<option value=1>Пола</option>
```

След изпълнение на update заявката в съответната таблица, ще запишете за колоната id стойност 1

3 зад. Добавете линкове/навигация, свързващи отделните страници – например в страницата, в която виждате пълната информация за всички лекарства записани в БД да има линк към формата за въвеждане на нов тип дреха, линк към формата за въвеждане на нов производител и т.н.